



# KARA

## LIGNE SOURCE WST® MODULAIRE

La ligne source modulaire **KARA** opère sur la bande de fréquence 55 Hz - 20 kHz. La réponse en fréquence peut être étendue jusqu'à 32 Hz avec le renfort sub-grave SB18.

KARA est une enceinte active 2 voies comprenant deux haut-parleurs néodyme LF de 8" montés dans une enceinte bass-reflex. La section HF est composée d'un moteur néodyme à chambre de compression de diaphragme 3" chargé par un guide d'onde DOSC®.

La configuration coplanaire en K des transducteurs définit une couverture polaire horizontale de 110°, symétrique par rapport à l'axe de projection et sans lobes secondaires sur l'ensemble de la bande de fréquence. L'alliance d'une géométrie coplanaire et du guide d'onde DOSC® permet de remplir les cinq critères de la WST®. Le front d'onde d'une ligne KARA peut-être modelé sans rupture et sans accident jusqu'à un maximum de 10° par élément mis en ligne.

L'enceinte KARA est fabriquée en multipli de bouleau balte de premier choix aux propriétés mécaniques et acoustiques remarquables. Le système d'accrochage en quatre points permet de suspendre jusqu'à 24 enceintes KARA dans une même ligne.




L'enceinte KARA est pilotée et amplifiée par le contrôleur dédié L-ACOUSTICS LAB qui assure linéarisation, protection intelligente, et optimisation dans trois modes d'exploitation :

- Le mode "LARGE BANDE" en utilisation en ligne source principale ou système distribué.
- Le mode "PASSE-HAUT" en renfort de proximité ou en downfill du système K1.
- Le mode "EXTENSION GRAVE" en utilisation avec le SB18.

Les performances d'une enceinte KARA dépendent du preset utilisé et de la configuration choisie.



<b>Bande passante utile (-10dB)</b>	55 Hz - 20 kHz (preset [KARA])
<b>Directivité nominale (-6dB)</b>	Horizontale : Symétrique 110° Verticale : Fonction du nombre d'éléments et de la courbure de la ligne source
<b>Niveau SPL max<sup>1</sup></b>	141 dB (preset [KARA])
<b>RMS long terme admissible</b>	LF: 450 W      HF: 80 W
<b>Transducteurs</b>	LF : 2 x 8" néodyme, traités contre l'humidité HF : 1 x 3" moteur néodyme à chambre de compression et diaphragme Impédance nominale : LF = 8 ohms, HF = 8 ohms
<b>Accrochage<sup>2</sup></b>	Acier haute résistance, certifié pour 24 KARA (conforme BGV-C1) Pas angulaires : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10°
<b>Données physiques</b>	L x H/h x P : 730 x 250/164 x 482 mm 27.7 x 9.8/6.4 x 19 in Poids (net) : 26 kg    57.2 lbs Connecteurs : 2 embases Speakon® 4 points Matériau : multipli de bouleau balte Finition : brun gris sombre Pantone® 426C Face avant : grille en acier avec revêtement poudre polyester, tissu noir airtex® acoustiquement neutre Accrochage : acier avec double revêtement poudre polyester et zinc



1 Niveau crête à 1 m dans des conditions de champ libre avec bruit rose de facteur de crête de 4 (preset indiqué entre crochets).

2 Les consignes d'installation sont indiquées dans SOUNDVISION, logiciel d'aide à l'exploitation des produits L-ACOUSTICS®.