



ProLite T2252MTS-3

Un moniteur Tactile 22 pouces Multi points (dual), utilisant une technologie optique.

Le ProLite T2252MTS dispose de caractéristiques de pointe avec un contraste ACR 5M : 1, un temps de réponse de 2 ms et une résolution en Full HD de 1920 x 1080 points. Ce moniteur vous permet de faire des recherches sur le web, vos courriels et des dessins, sur plusieurs fenêtres, en simultanées, tout en utilisant le clavier virtuel. Vous pouvez faire défiler vos photos, les faire tourner et les agrandir, par des manipulations simples. Les entrées VGA/DVI et HDMI vous procurent un grand choix de connectivité. La sortie USB vous permet de connecter le moniteur au PC afin qu'il soit reconnu en tant que périphérique et ainsi activer le mode MultiTouch (tactile). Le T2252MTS est le moniteur idéal à un prix très abordable pour découvrir le monde tactile tant au niveau professionnel que domestique, éducatif et pour des solutions TPV. Le mode Multi Points n'est supporté que sous Windows® 7, uniquement.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5" (54.7 cm)
Technologie tactile	optique, multitouch (2 contacts simultanées possibles - HID, fonctionne seulement sous Windows® 7), activé par le doigt ou par pointeur
Matrice	TN LED-backlit
Surface de travail (H x L)	268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	220 cd/m² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 80° / 80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Synchronisation	Separate Sync
Le ratio d'aspect	16 : 9
Transparence de la lumière	88%

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	19 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	516.5 x 377.5 x 240 mm
Poids	5.1 kg

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Prise casque	Oui
Sorties	prise casque
Entrées	USB (pour la connection tactile) D-Sub, DVI-D, HDMI

FONCTIONS SPÉCIALES

Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, NL, PL, Chinois (simplifié et traditionnel), JP, RU) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage vers le bas/ i-Style Colour, Menu)
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Sécurité	CE, TÜV-Bauart, GOST-R
Angle d'inclinaison	22° vers le haut; 9° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

ACCESSOIRES

Pilotes	single-touch: XP, Vista, multi-touch: Windows®7 (HID)
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI, câble USB, câble audio, stylet tactile, pied, guide démarrage rapide, guide de sécurité